

典型规格

| | |
|-------------|---------------|
| 外观 | 黄色至琥珀色液体 |
| 比重@25 | 1.000 - 1.100 |
| 粘度@40 , cSt | 100 - 300 |
| 硫含量, %wt | < 8 |
| 脂肪含量, %wt | > 40 |
| 闪点C.O.C., | > 110 |

*四球磨损试验: 100%SmartTap STH, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P₉)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMARTTAP STH 是一不含氯, 专为攻牙、车牙、攻丝及钻孔等工艺配制之特强攻牙复合油精; 适合于不锈钢、合金钢、高抗力钢及其它极为坚硬之钢铁金属的严峻加工。

SMARTTAP STH 含有多功能的磷、硫添加剂, 配合渗透性极高之润湿剂, 加工后工件表面光滑, 精度高。同时, 其高效能添加剂可降低操作负荷, 减少刀具损耗, 提高机械寿命。

SMARTTAP STH 有以下优点:

- 不含氯, 采用特效极压添加剂;
- 抗磨损、抗卡咬, 能延长机械及刀具寿命;
- 可直接使用或矿物油稀释使用;
- 加工精度高, 工件表面光滑。
- 苛刻操作时冒出油烟极少、且不发出浓烈气味;

| | |
|-----------|-------------------|
| 应用 | 建议加入量, %wt |
| 一般应用 | 2 - 12 |

列印日期 : 01-05-26