

SANSYN SM6560

全合成冷却浓缩液
多功能全合成冷却液

典型物性

外观	清澈琥珀色液体
比重@25°C	1.000 - 1.100
粘度@40°C, cSt	12 - 20
pH 值 (5%水稀释液)	8.5 - 9.0
折光指数 (5%水稀释液)	2.8 - 3.2

产品叙述

SANSYN SM6560 是一款低味、抗杂油多功能全合成浓缩液,可用于黑色金属和有色金属的多种加工。其不含氯、硫、磷添加剂和矿物油。

SANSYN SM6560 具有优异的润滑、极压性能,特别适用于研磨、切削、钻孔等轻至重负荷加工。

SANSYN SM6560 含有杀菌防霉复合剂,加强了抵御微生物攻击的能力。

SANSYN SM6560 也具有良好的防锈性、硬水稳定性、低泡和快速抗杂油的性能。

SANSYN SM6560 适用于加工铝材且不会腐蚀工件。同时,因其具备了良好的清洁性能,可使工件加工后保持良好的光洁度。

SANSYN SM6560 可以用20%的水稀释后给最终用户使用。

应用	建议加入量 %wt
一般应用	3 - 10

标准包装

净重/毛重, kg	200/217
-----------	---------

10/2018 修订