

典型规格

外观	深褐色液体
比重@25°C	0.900 - 1.000
粘度@40°C, cSt	140 - 340
磷含量, %wt	≥ 2.6
酸值 (mgKOH/g)	≤ 90
闪点C.O.C., °C	≥ 160
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

SMART BASE CR-2070 是一可取代氯化石蜡的低粘度极压添加剂，它可用于重负荷切削油配方中。

SMART BASE CR-2070 无腐蚀性，故可用于加工有色金属和黑色金属。其极压性及抗磨性能良好，能延长刀具寿命。

SMART BASE CR-2070 的脂肪含量较高，能有效提高工件表面光洁度。

SMART BASE CR-2070 可与 1:1 比例原则取代氯。如在某油性切削油中，氯含量为 50% 的氯化石蜡加入量为 4%。对整个配方中氯含量贡献值为 2%；故可用 2% SMART BASE CR-2070 与之取代。

列印日期：17-05-24

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。