

产品供应: 思敏油品
SmartFort LB6230
润滑抗磨增强剂
脂肪酸酯复合剂

典型规格

外观	琥珀色液体
比重@25°C	1.000 - 1.100
pH值 (5%水稀释液)	4.5 - 6.0
粘度@40°C, cSt	800 - 1100
酸值, mgKOH/g	< 40
标准包装 (净重/毛重, Kg)	212.0 / 195.0

产品叙述

SMARTFORT LB6230 是一种聚合物基化合物，在水基体系中可以提高润滑性和缓蚀性。

SMARTFORT LB6230 用于乳化油、半合成和全合成配方中，提高产品的光洁度。

SMARTFORT LB6230 具有逆溶特性，在加工过程中金属接触点会形成保护膜，可以有效减轻金属的磨损。

SMARTFORT LB6230 具有良好的乳化作用，有助于稳定乳液体系。

SMARTFORT LB6230 可用于水基系统，用于加工黑色和有色金属，如不锈钢或铝合金。

SMARTFORT LB6230 可作为槽边添加剂使用，改善产品光洁度；减少加工过程中金属接触点产生的烟尘。

SMARTFORT LB6230 不含硫、氯、磷、亚硝酸盐等有害物质，对操作者和环境无害。

应用	建议加入量, %wt
全合成液	2 - 8

列印日期：28-04-24

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。