

产品供应: 思敏油品
Smart Base DM6180
油性防锈防腐及脱水添加剂
破乳化复合添加剂

典型规格

外观	清澈透明至琥珀色液体
比重@25°C	0.900 - 1.050
粘度@40°C, cSt	180 - 230
闪点 C.O.C., °C	> 190
标准包装 (净重/毛重, Kg)	197.0 / 180.0

产品叙述

SMART BASE DW6180 是一种以聚亚烷基二醇为基础的破乳化复合添加剂；适用于处理含有水份的燃料油和润滑油。当在齿轮油、透平油、液压油等润滑油加入0.1-2%的产品调和后，油品中沾染的水份便能有效从油液中分离出来并便于从容器或储罐底部去除。

SMART BASE DW6180 具有适当的分子量和溶解度，以使破乳过程有效进行。

SMART BASE DW6180 也适用于金属加工流体配方，它同时是一种优异的脱水剂，工件表面加工后不留水斑。

列印日期：05-05-24

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。