典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
pH值 (5%水稀释液)	9.0 - 10.0
折光读数 (5%水稀释液)	4.6 - 5.4
标准包装 (净重/毛重, Kg)	237.0 / 220.0

产品叙述

SMARTLUB 3550 是一款以异丙醇酰胺为基础, 具备防锈、润滑、润湿、清洁等性能之助乳剂。可用于调配所有水性配方。

SMARTLUB 3550 的湿润性及清洗性能特强; 特别适合调配有色金属如铜、铝合金的加工液; 它能清除加工过程中产生的碎屑, 确保工作机械及环境的清洁。

SMARTLUB 3550 不含亚硝酸盐和二乙醇胺, 可避免亚硝胺致癌物质的产生。同时不会刺激使用者的皮肤和粘膜。

SMARTLUB 3550 有良好的碱储备性, 可中和加工过程中因高温氧化形成的有机酸等酸性污染物, 从而延长冷却液的使用寿命。

SMARTLUB 3550 有较强的助乳化能力, 能有效稳定乳液体系。此外, 它还可以作为增粘剂应用于拉伸、冲压配方中。

储存条件和使用前注意事项

- 产品储存温度: 常温到60 ;
- 产品储存条件: 保持容器密闭, 并置于阴凉、通风良好的地方, 不受阳光直射, 远离热源

应用	建议加入量, %wt
乳化液	5 - 10
半合成	5 - 10
全合成	1 - 5

列印日期: 28-04-24