

产品供应: 思敏油品
SmartDraw SD3629
浅色油性拉伸油油精
高粘度拉伸冲压油

典型规格

外观	浅琥珀色液体
比重@25°C	0.900 - 1.000
粘度@40°C, cSt	700 - 1200
脂肪含量, %wt	> 80
闪点 C.O.C., °C	> 130
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

SMARTDRAW SD3629 由植物油、动物油及合成酯复配而成。提供极佳的界面润滑及冷却功能；可有效防止模具与金属黏附或烧结。

SMARTDRAW SD3629 同时具耐冲击性能，可增强模具耐用性。

SMARTDRAW SD3629 可用菜籽油、棕榈油或矿物油稀释使用；适合深拉伸及冲压操作。加工后易于清洗，方便后期喷涂或涂瓷等加工工序。

SMARTDRAW SD3629 可通过手涂，滚筒涂或回流喷涂等方法加到工件上使用。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	10 - 100

列印日期：05-05-24

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。