

产品供应:

四油酸季戊四醇酯

典型规格

外观@25	清澈浅色液体
颜色,ASTM D1544,Gardner/D1500	≤ 7/2.0
粘度@40 ,cSt	64 - 72
密度@25 ,Lb/Gal(kg/L)	7.7 (0.920)
总酸值,mgKOH/g	≤ 1.0
倾点, ()	-20 (-5)
含水量,%wt	0.1
闪点C.O.C., ()	≥ 250 (480)
羟基值,mgKOH/g	≤ 15
皂化值,mgKOH/g	185 - 195

产品叙述

Adtec 139 是季戊四醇和油酸完全反应的高分子量酯，无论在高温还是低温的情况下，都具有良好的稳定性。根据欧洲21天和美国卫生署28天的降解测试，Adtec 139 可以生物降解。

应用：

Adtec 139 可用于钢铁的铣、研磨、切削、冷轧、热轧、拉伸等金属加工操作和导轨油润滑中。由于 Adtec 139 具有良好的热稳定性和生物降解性，因此可在户外设备的防火液压油中作基础油使用。

列印日期：11-05-25

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。