

产品供应: 功能产品
V-508S
粘度改进剂
脂肪油基润滑剂的增稠剂

典型规格

外观	清澈至白色小丸
门尼粘度 ULM(1+4)100	27 ± 4
挥发物(6h@150),%wt	< 0.6
总灰分,%wt	< 0.8
比重	1.000
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

FUNCTIONAL V-508S 是一款颗粒状聚合物，主要设计用于植物油和合成酯。

FUNCTIONAL V-508S 主要在润滑剂和润滑脂中作粘度改进剂或增稠剂使用。不像其他预溶解聚合物，不含溶剂油使其具有更好灵活性。相比于用聚合物生产出来的齿轮油和车用机油，用FUNCTIONAL V-508S 生产出来的润滑脂其机械稳定性更好。FUNCTIONAL V-508S 也可应用于工业和售后市场中。

组成：

FUNCTIONAL V-508S 是一款专用的颗粒状共聚物。

处理：

FUNCTIONAL V-508S
用聚乙烯
袋子包装，每袋55磅。其抗粘结，储存时不需要特别的预防措施。然而，长时间在高温下储存需要再次研磨。FUNCTIONAL V-508S 并不是有害物质，详情请参照最新的MSDS。使其充分溶解应在200 -240 （ 95 -115 ）下连续搅拌4-8小时。

应用	建议加入量,%wt
润滑脂	0.5 - 2.0
典型植物基油 (ISO 68)	1.5
典型植物基油 (ISO 220)	3.3

列印日期：05-05-24

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。