

产品供应: 功能产品

PD-600

低温流动改进剂

矿物油基润滑油低温流动改进剂

典型规格

外观	浅色液体
气味	轻微脂肪味
比重	0.880
密度,磅/加仑	7.33
闪点, ()	≥ 135 (275)
运动粘度@100 ,cSt	70
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

FUNCTIONAL PD-600 是一款晶体蜡改性剂。它主要用于改进矿物油基润滑油在低于其浊点的情况下的低温流动性。它在快速冷却和降低储存温度的条件下均能有效使用。

FUNCTIONAL PD-600 可用于由中性基础油或氢裂解基础油调配而成的液压油、链锯油、气动工具油等润滑油中。

组成：

FUNCTIONAL PD-600 的活性成分是特有聚合物。溶剂油是轻质石蜡油。

处理：

任何简易的技术都可用于混合。安全处理措施与植物油相同，详情请见最新的MSDS。

应用	建议加入量, %wt
降低矿物油倾点 (< 40)	0.1
提高储存稳定性 (< 40)	0.2

列印日期：04-05-24

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。