

产品供应: 功能产品
V-162
抗雾添加剂
特殊复合剂和添加剂

典型规格

比重	0.860
密度,磅/加仑	7.16
闪点, ()	170 (300)
运动粘度@40 ,cSt	600 - 900
颜色(ASTM D1500)	< 4

产品叙述

FUNCTIONAL V-162 是一款抗雾添加剂；可用于油性切削油配方，降低使用过程中的油雾。

FUNCTIONAL V-162 不像其他抗雾添加剂一样会使成品发粘；若想提高成品的粘稠度，建议使用 FUNCTIONAL V-189。

FUNCTIONAL V-162 也可以作池边添加，补充使用过程中因剪切力造成的损失，或者为有特殊要求的设备提供防雾保护。

组成

FUNCTIONAL V-162 的活性组分由福特汽车公司和韦恩州立大学研究项目共同挑选出来的特定级别聚异丁烯。FUNCTIONAL V-162 的溶剂是较易调合的浅色石蜡基础油；FUNCTIONAL V-162 的成分都是无害的。

处理

由于 FUNCTIONAL V-162 的粘度较低，所以使用时不需要升温；安全处理措施和基础油相同，详情请见最新的 MSDS。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	0.02 - 0.1

列印日期：07-09-26

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。