

产品供应: 思敏油品
SmartTap STH
特强攻牙复合油精
攻牙油精

典型规格

外观	黄色至琥珀色液体
比重@25°C	1.000 - 1.100
粘度@40°C, cSt	100 - 300
硫含量, %wt	< 8
脂肪含量, %wt	> 40
闪点C.O.C., °C	> 110

+四球磨损试验; 100%SmartTap STH, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMARTTAP STH 是一不含氯，专为攻牙、车牙、攻丝及钻孔等工艺配制之特强攻牙复合油精；适合于不锈钢、合金钢、高抗力钢及其它极为坚硬之钢铁金属的严峻加工。

SMARTTAP STH 含有多功能的磷、硫添加剂，配合渗透性极高之润湿剂，加工后工件表面光滑，精度高。同时，其高效能添加剂可降低操作负荷，减少刀具损耗，提高机械寿命。

SMARTTAP STH 有以下优点:

- 不含氯，采用特效极压添加剂；
- 抗磨损、抗卡咬，能延长机械及刀具寿命；
- 可直接使用或矿物油稀释使用；
- 加工精度高，工件表面光滑。
- 苛刻操作时冒出油烟极少、且不发出浓烈气味；

应用	建议加入量, %wt
一般应用	2 - 12

列印日期：07-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。