

产品供应: 思敏油品
SmartDraw SDA4894
铝合金拉伸冲压油
浅色油性拉伸油油精

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
粘度@40°C, cSt	60 - 120
比重@25°C	0.800 - 0.900
酸值, mgKOH/g	< 30
闪点C.O.C., °C	> 130
脂肪含量, %wt	> 90
100%原液 P _B /P _D , kg++	107 / 620
70%原液+30%150SN P _B /P _D , kg	100 / 400

⁺四球磨损试验; 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMARTDRAW SDA4894 是一款不含氯，可水洗，专为铝合金加工设计的拉伸冲压油精。

SMARTDRAW SDA4894 含特种磨擦改进剂、高分子聚合物、极压剂、合成酯，润滑性强。高温条件下仍能保持良好的润滑性及高强度油膜。产品不易氧化，特别适合拉伸及冲压工艺。

SMARTDRAW SDA4894 在加工过程中残留物少，可确保工件有良好的光洁度。

SMARTDRAW SDA4894 含防锈成分，工件加工后不须另涂防锈剂仍有短期防锈功能。

SMARTDRAW SDA4894 可原液使用，或基础油稀释应用。

列印日期：07-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。