

产品供应: 思敏油品
FoamQuer 9775
聚丙烯酸酯共聚物
油基消泡剂

典型规格

外观	无色透明液体
比重@25°C	0.750 - 0.850
粘度@25°C, cp	5.00 -8.00
閃點, C.O.C. ° C	>80

产品叙述

FOAMQUER 9775 是一聚丙烯酸酯共聚物型抑泡/消泡剂。它对矿物油、合成油及合成酯有良好的分散性；能有效降低空气在体系中的溶解度以抑制氣泡的產生。產品有良好的空氣釋放及消泡性能；適合應用于齿轮、液压及透平等工业油配方。

FOAMQUER 9775 不含硅；並由特选溶剂调合而成；产品与工业润滑油混合后不会产生混浊及不会影响成品的润滑性。

FOAMQUER 9775 可与 FOAMQUER 9300 混合使用可加強体系的消泡性能。

FOAMQUER 9775 的建议加入量为 50 - 1000ppm。

储存和使用条件

- 产品在长时间储存后可能出现相分离,使用前应充分搅拌；
- 产品以常温储存;不宜高于60°C；
- 产品储存于密闭容器,并置于阴凉、通风处. 远离阳光直射及热源。

列印日期：07-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。