

产品供应: 思敏油品
Smart Base 2916
硫化脂肪油
浅色硫化极压添加剂

典型规格

外观	琥珀色液体
比重@25°C	0.900 - 1.100
粘度@40°C, cSt	170 - 250
硫含量, %wt	14 - 16
酸值, mgKOH/g	≤ 2
闪点C.O.C., °C	> 150
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	82 / 315

产品叙述

SMART BASE 2916 是一琥珀色、高粘度，低味硫化脂肪油；具有极佳的润滑及极压性能，推荐用于加工黑色金属的油基配方中。

SMART BASE 2916 适合应用于攻牙、拉伸、冲压、车削及攻丝等重负荷加工。与传统硫含量相同的添加剂相比，SMART BASE 2916 具有更佳的润滑及极压性能，可有效提高工件的表面光洁度。

SMART BASE 2916 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性，使调合者易于调合不同应用的加工油。

SMART BASE 2916 含活性硫；故不适合于一般铜、青铜及黄铜之加工。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	8 - 15
攻牙	8 - 20
打头 (只切面)	8 - 15
自动螺机 (只切面)	5 - 12

列印日期：07-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求使用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。