

产品供应: 思敏油品
Smart Base CR-2080
含磷复合添加剂
代氯极压添加剂

典型规格

外观	深褐色液体
比重@25°C	0.950 - 1.050
粘度@40°C, cSt	1400 - 2000
酸值 (mgKOH/g)	< 160
闪点C.O.C., °C	> 160

产品叙述

SMART BASE CR-2080 是一种高粘度极压添加剂，可替代切削液配方中的氯化石蜡，适用于加工重负荷加工。

SMART BASE CR-2080 无腐蚀性，可用于加工有色金属和黑色金属。其极压性及抗磨性能优越，能延长刀具寿命。

SMART BASE CR-2080 的脂肪适量，能有效提高工件表面光洁度。

SMART BASE CR-2080 与氯之取代按1：1的原则进行替换。例如，在某油性切削油中，氯含量为50%的氯化石蜡加入量为4%，则整个配方中氯含量为2%，此时可用2%之 SMART BASE CR-2080 与之取代以达到预期的极压功能。

SMART BASE CR-2080 可用于配制水基流体，用于拉伸、钻孔、切削和冲压加工。

列印日期：07-09-26

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。