

产品供应: 思敏油品
SmartFort LB6220
高分子脂肪酸酯复合剂
润滑抗磨增强剂

典型规格

外观	浅琥珀色液体
比重@25°C	0.900 - 1.000
pH值 (5%水稀释液)	8.5 - 9.5
粘度@40°C, cSt	30 - 60
酸值, mgKOH/g	< 30

产品叙述

SMARTFORT LB6220 是一种用途广泛的水基脂肪酯类化合物，在冷却系统中可以提高润滑油的润滑性和极压性能。

SMARTFORT LB6220 适用于可溶性油、半合成和合成配方，尤其适用于研磨和冲压作业。

SMARTFORT LB6220 本身是一款配方完整的产品，用水稀释后即可直接使用。

SMARTFORT LB6220 与SMARTSUL W4772、SMARTPHOS W5880 等其他水基极压添加剂配合使用，产品能表现出协同效应，可明显提高EP性能。该混合物特别适合冲压应用。

SMARTFORT LB6220 可作为槽边添加剂使用以增强工件的表面光洁度，同时降低金属接触点因加工产生的烟雾。

SMARTFORT LB6220 不含硫、氯、磷 及亚硝酸盐等有害物质，对操作者和环境无害。

应用	建议加入量, %wt
水性配方	5 - 15

列印日期：07-09-26

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。