

产品供应: 思敏油品
GlassGrind GG6767
全合成玻璃研磨液
全合成冷却浓缩液

典型规格

外观	淡黄色液体
比重@25	1.100 - 1.200
粘度@40 , cSt	< 10
pH值 (5%水稀释液)	8.0 - 9.5
折光读数 (5%水稀释液)	2.6 - 3.4

产品叙述

GLASSGRIND GG6767 是一款全合成玻璃研磨液。不含硅、二乙醇胺、亚硝酸盐、磷酸盐、多氯联苯、苯酚及矿物油。

GLASSGRIND GG6767 具特强润滑性能，能减缓玻璃与工具之间的摩擦，增强工件的光洁度。

GLASSGRIND GG6767 能提升切削速度。同时，GLASSGRIND GG6767 能增强玻璃粉末的沉降性，防止粉末回流而堵塞冷却管道。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	1.5 - 8

列印日期 : 09-09-26

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。