

产品供应: 思敏油品
SanSyn SD6260
全合成钻孔液
全合成冷却浓缩液

典型规格

外观	清澈黄色液体
比重@25°C	1.000 - 1.100
粘度@40°C, cSt	50 - 80
pH值 (5%水稀释液)	8.0 - 9.0
折光读数 (5%水稀释液)	3.2 - 3.6

产品叙述

SANSYN SD6260 是一款优异的抗杂油型全合成浓缩液，不含亚硝酸盐及其他有害物质，可用于黑色金属及铜的苛刻加工。

SANSYN SD6260 含有完备的杀菌防霉剂，生物稳定性强。

SANSYN SD6260 属低味、清澈浅黄色液体。其具有良好的防锈性、硬水稳定性和低泡性。可作工序间防锈液使用，亦可用于单机或中央系统。其冲洗性能特强，加工后的碎屑不易粘附在工件表面。

SANSYN SD6260 具有优异的润滑和极压性能，适用于研磨、切削、钻孔等各种轻至重负荷加工。

SANSYN SD6260 的浓度颇高，可加20%水稀释后，供最终用户稀释使用。

应用	稀释比例 (SD6260:水)
平面磨	1:40 - 1:30
无心磨	1:30 - 1:10
重负荷 CNC 钻孔	1:20 - 1:10

列印日期：24-10-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。