

产品供应: 思敏油品
Smart Base S1215C
通用型乳化油精
乳化油复合剂

典型规格

外观	浅琥珀色液体
比重@25°C	1.000 - 1.100
粘度@40°C, cSt	100 - 200
pH值 (5%水稀释液)	8.0 - 9.5

产品叙述

SMART BASE S1215C 是一款磺酸盐及合成酯型乳化油复合剂

SMART BASE S1215C 含乳化油所需的润滑、极压、防锈、消泡、杀菌和防霉等添加剂，具有较高的成本效益。

SMART BASE S1215C 润滑、抗磨性佳且对铜、铝等有色金属以及铁类金属保护好，故适合于有色金属及铁金属之轻负荷加工。

建议加入量：
添加 15 - 33% SMART BASE S1215C 于SN150基础油中，即可调配成不同等级的乳化油。

应用	稀释比例 (乳化油:水)
	软钢 / 合金钢 / 铜 / 铝合金
扩孔及攻丝	1:15 / 1:10 / 1:35 / 1:12
车, 铣, 钻	1:25 / 1:20 / 1:35 / 1:15
锯	1:25 / 1:25 / 1:35 / 1:15
研磨	1:40 / 1:40 / 1:40 / 1:40

列印日期：24-10-26

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。