

产品供应: 思敏油品
Smart Base S2215C
通用型乳化油精
乳化油复合剂

典型规格

外观	琥珀色液体
比重@25°C	1.000 - 1.100
粘度@40°C, cSt	210 - 230
pH值 (5%水稀释液)	8.0 - 9.5

产品叙述

SMART BASE S2215C 是一通用型乳化油复合剂；它不但具备乳化油必含成分，如润滑、极压、防锈剂，还掺配适量杀菌剂和防霉剂以确保乳化油有较长的使用寿命，从而提供良好的工作环境，增加使用的成本效益。

SMART BASE S2215C 润滑性极佳且对铜、铝等有色金属保护性好，故非常适合于此类有色金属之加工。

SMART BASE S2215C 防锈性特强，也适合于铸铁、普通钢、合金钢等铁类金属之加工。当客户调配成乳化油给最终用户使用，最终用户还可以将乳化油2%稀释浸泡工件作防锈水使用。

建议加入量：

添加15 - 33% **SMART BASE S2215C** 于SN150 基础油中，即可调配成不同等级的乳化油。

应用	建议加入量,%wt
	软钢 / 合金钢 / 铜 / 铝合金
扩孔及攻丝	1:15 / 1:10 / 1:35 / 1:12
车, 铣, 钻	1:25 / 1:20 / 1:35 / 1:15
锯	1:25 / 1:25 / 1:35 / 1:15
研磨	1:40 / 1:40 / 1:40 / 1:40

列印日期：24-10-26

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求使用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。