

产品供应: 思敏油品
SanSol MA806
镁/铝合金微乳液
微乳液

典型规格

外观	蓝绿色液体
pH值 (5%水稀释液)	8.0 - 9.5
折光读数 (5%水稀释液)	4.2 - 5.2
思敏钻孔系数+, 孔数	116

+ 数控机床: 转速: 3500rpm, 钻头: 1mm, 进给率: 22, 钻孔深度: 4mm, 钻孔材料: 316L

产品叙述

SANSOL MA806 是一款专为镁、铝合金加工调配的优质微乳液。

SANSOL MA806 含优异润滑剂，可以提高刀具寿命，增强工件表面光洁度。其不含硫、氯和亚硝酸盐等有害物质。

SANSOL MA806 的配方成分不会与镁、铝发生化学反应，在加工过程中不会产生氢气，从而降低或消除火灾的发生。

SANSOL MA806 在储存过程中不会分层。且在加工过程中和加工后，金属表面残留较少。

主要特点：

- 不含氯、硫及亚硝酸盐；
- 与镁有较好的相容性；
- 除加工镁、铝合金外，亦适合加工其它有色金属、不锈钢及合金钢等材料；
- 加工镁合金时，氢气释放量极低；
- 抗硬水性能极强；
- 加工后工件上残留少
- 不易发臭，使用寿命特长。

列印日期：24-10-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。