

产品供应: 思敏油品
Smart Base WLA6600
导轨油复合添加剂
浅色导轨油添加剂

典型规格

外观	浅棕色液体
比重@25°C	0.900 - 1.000
粘度@40°C, cSt	30 - 50
酸值, mgKOH/g	< 60
闪点 C.O.C., °C	> 135
铜腐蚀+	1B
P _B /P _D , kg++	61 / 200

+10%添加剂于SN150中, 3小时, 100°C
++四球磨损试验; 5%添加剂于SN150中, 伺服马达在0.03s内达1500rpm (P_B)及1760rpm (P_D)

产品叙述

SMART BASE WLA6600 含有磷、脂肪酸、抗氧化剂及破乳剂，但无硫、氯及ZDDP。
它表现出优秀的抗磨、抗氧化、无腐蚀和油水分离特性。

SMART BASE WLA6600 可以确保机床轨道有一个薄而均匀的油膜，使机床可以在超光滑条件下运动。当机器滑动速度慢或在机器启动，甚至长时间关机时，消除严重的“粘滑运动”。

SMART BASE WLA6600 含防锈剂和抗氧化剂，适用于调配液压油和齿轮油。

SMART BASE WLA6600 可与增粘剂 SmartTac H及I类 ISO 68基础油调配为 CINCINNATI MILACRON P-47类型的导轨油。

导轨油配方	
项目	用量, %wt
I/II类基础油	98
Smart Base WLA6600	1.5
SmartTac H (增粘剂)	0.5

列印日期：09-09-26

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。