

典型规格

外观	清澈液体
活性成分,%wt	≥ 99.0
颜色(ASTM D1209)	≤ 50
pKa@20°C	9.9
密度@20°C g/cm ³	0.895
折光指数@20°C	1.445
表面张力@25°C,mM/m	27
沸点,°C	186
闪点(闭口杯),°C	85
蒸汽压@20°C,Pa	40
粘度@20°C,mPa.s	19.5

产品叙述

ALPAMINE N41 是一款多功能中性胺，可用于不同领域：

- 颜料和涂料；

ALPAMINE N41 具有良好相容性的中性胺，可用于水性涂料当中。

- 装饰涂料和颜料；
- 工业涂料和颜料；
- 颜料膏；
- 乳胶和乳化液；
- 填料；
- 粘合剂；
- 水处理剂。

ALPAMINE N41 对于中和锅炉里面的二氧化碳，避免腐蚀具有良好作用。

- 金属加工液；

ALPAMINE N41 在金属加工业中能起缓冲作用延长工作液的寿命。

列印日期：24-10-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求使用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。