

产品供应:

硬脂酸丁酯

典型规格

外观@25	清澈水白色液体
颜色,ASTM D1544,Gardner/D1500	≤ 2/1.0
密度@25 ,Lb/Gal(kg/L)	7.2 (0.870)
总酸值,mgKOH/g	≤ 2.0
碘值,I g/100g	≤ 1.0
含水量,%wt	≤ 0.1
皂化值,mgKOH/g	165 - 180

产品叙述

Adtec 155 是硬脂酸与正丁醇反应生成的酯，通常被称为NBS。根据欧洲21天和美国卫生署28天的生物降解测试，Adtec 155 属于可降解产品。

应用：

Adtec 155 在铁的冷轧中可作基础油使用，而在其他金属加工中可作润滑剂使用。

Adtec 155 也被用作油墨及涂料的抗滑和抗磨损添加剂。

经美国食品及药物管理局批准，Adtec 155 可用于罐头涂层，轧制，塑料和橡胶加工中的润滑剂。

列印日期：17-09-26

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。