

产品供应:

三羟甲基丙烷复合酯

典型规格

外观@25	浅色液体
颜色,ASTM D1544,Gardner/D1500	≤ 8/2.5
粘度@40 ,cSt	50 - 70
总酸值,mgKOH/g	≤ 8.0
倾点, ()	≤ 6 (42)
含水量,%wt	≤ 0.1
闪点C.O.C., ()	≥ 200 (392)
燃点C.O.C., ()	≥ 275 (527)
皂化值,mgKOH/g	185 - 210

产品叙述

Adtec 426 是一款优质的三羟甲基丙烷复合酯，具有与TMPTO的一样良好的润滑性，但成本更低。其高温稳定性良好，具有一定的防火功能。燃烧后清洁性能优异，热轧后在金属接触面残留非常少。

Adtec 426 的总酸值较高，可用于要求高酸值的配方当中。根据欧洲21天和美国卫生署28天的生物降解测试，Adtec 426 是一款可降解产品。

应用：

Adtec 426 可用于金属加工中铁的铣、研磨、切削、冷轧、热轧和拉伸操作。由于其具有良好的热稳定性和可降解性，因此在户外移动设备的防火液压油配方中可代替基础油使用。

列印日期：17-09-26

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。