

产品供应: 思敏油品
SmartEmul 1618
EO/PO C16C18 醇
乳化剂

典型规格

外观	清澈透明液体
浊点, °C	60 - 65
pH值 (1%水稀释液)	5.5 - 7.5

产品叙述

SMARTEMUL 1618 是一款非离子型表面活性剂，由C₁₆C₁₈醇与环氧乙烷和丙烯氧化物反应而成，适用于乳化环烷基、石蜡基、酯类、PAO 和 PAGs 等不同类型的基础油。

SMARTEMUL 1618 HLB 范围是 8.0-10.0，适用于可溶性油、半合成、全合成冷却液配方。

SMARTEMUL 1618 具有硬水稳定性和低泡特性，适用于加工铝合金或镁合金。

SMARTEMUL 1618 具有清净性能，可在加工过程中保持机床和车床的清洁，特别有利于铸铁或铝合金的加工。

列印日期：09-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。