

产品供应: 阿科玛
Inipol 002
烷基二胺衍生物
表面活性剂

典型规格

外观	乳白色液体
总碱值,mIHCL(N)/g	2.15 - 2.35
水分含量,%wt	≤ 1
碘值, g I ₂ /100g	≥ 80
加德纳色度	≤ 12
酸值,mgKOH/g	53.6 - 58.6
凝固点,	15
闪点, 闭口杯	< 100
比重,kg/m ³ @50	870

产品叙述

INIPOL 002 是由脂肪酸及脂肪二胺反应制备的盐。

INIPOL 002 可取代水分吸附在原本亲水或潮湿的表面上，具有脱水和防水效果。

INIPOL 002 不溶于水，可溶于绝大部分有机溶剂。

应用：

- 涂料工业：可在快干型涂料溶剂中做无机/有机颜料的润湿分散剂。可做炭黑及二氧化钛的悬浮剂（抗浮剂）。
- 印刷油墨行业：可做有机颜料及胶印油墨炭黑的润湿分散剂。
- 家庭应用：手工产品的润滑剂
- 润滑油行业：可做润滑、脱水及防锈添加剂
- 工业用品：可用于特种化学品的短期防护。
- 燃油添加剂：其有效成分可分散沉积物，防止油泥产生，减少油轮腐蚀。
- 金属加工业：可用于软铜和铝材的管、线、杆拉伸操作。

列印日期：09-09-26

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。