

产品供应: 阿科玛
Ensoline PHE LP
液态聚醚多元醇
表面活性剂

典型规格

外观@20	清澈液体
颜色	≤ 100
苯酚含量,ppm	≤ 50
水分含量,%wt	≤ 0.5
pH值(5%稀释于50%异丙醇水溶液)	7.0 - 8.0
比重@20	1.100
粘度@20 ,cps	ca.23
沸点,	ca.250
闪点,	ca.120
水溶度@20 ,%wt	ca.2

产品叙述

ENSOLINE PHE LP 属低分子量的液态聚醚多元醇。它是一款疏水性溶剂，由单乙二醇苯甲醚缓慢反应（聚结）而成，可作以下行业应用：

- 水性涂料成膜剂（室内外油漆或工业油漆）；
- 水性胶黏剂的聚凝剂；
- 涂料清洗配方溶剂；
- 油墨（圆珠笔油墨）配方溶剂；
- 纺织品印花浆溶剂；
- 金属加工液溶剂。

应用	建议加入量, %wt
全合成	0.5 - 1.5

列印日期：09-09-26

免责声明： 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。