

产品供应: 思敏油品
FoamQuer 9281
非离子嵌段共聚物消泡剂
高效水基消泡剂

典型规格

外观	清澈液体
比重@25°C	0.950 - 1.050
粘度@40°C, cSt	120 - 220
固含量, %wt.	> 90
pH 值 (50%水稀释液)	6.0 - 8.0

产品叙述

FOAMQUER 9281 是一非离子嵌段共聚物抗泡/消泡剂；产品有良好的空气释放及消泡性能；适合应用于合成油, 合成酯, 液压油, 齿轮油, 及切削油。

FOAMQUER 9281 在各种工业流体中有良好的分散效果；同时能保持产品的清澈度。

FOAMQUER 9281 的建议加入量为500 – 3000 ppm。

储存和使用条件

- 产品经长时间储存后会有分层现象，故每次使用前需充分搅拌均匀；
- 产品储存温度为常温且不高于50°C；
- 产品储存于密闭容器，并置于阴凉、通风处；不受阳光直射，远离热源。

列印日期：24-10-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求使用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。