

产品供应: 思敏油品
SmartDraw SD2010
不锈钢管拉伸成型油
浅色油性拉伸油油精

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25°C	0.900 - 1.000
粘度@40°C, cSt	5000 - 7000
脂肪含量%, wt	> 60
闪点C.O.C., °C	> 170

产品叙述

SMARTDRAW SD2010 是一种不含氯的化合物， 能为苛刻的拉伸操作提供出色的边界润滑和极压性能。该产品特别适用于加工不锈钢。

SMARTDRAW SD2010 含硫和高品质摩擦改性剂， 具有很强的粘附特性， 在深拉操作中提供优异的黏附性和极压性能，使工件在加工过程中不易断裂。

SMARTDRAW SD2010 可直接使用， 或用液压油或菜籽油按适当比例稀释后使用。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	2 - 12

列印日期：24-10-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。