

产品供应: 思敏油品
Smart Base 2538
硫化烯烃
浅色硫化极压添加剂

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
粘度@40°C, cSt	45-60
硫含量 (活性硫), %wt	32-36
酸值,mgKOH/g	≤ 8
闪点C.O.C., °C	>150
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	82 / 400

产品叙述

SMART BASE 2538 为一款清澈琥珀色、低等粘度、低气味的硫化烯烃混合物，具有优异的润滑性能及极压性能，适用于各类合金加工液配方。

SMART BASE 2538 含硫量较高，适用于攻牙、车削及攻丝等重负荷加工。同时，由于其含有活性硫，不适用于铜、铝合金等有色金属的加工。

SMART BASE 2538 色泽较浅，在加工过程中便于目视观察；气味低，使用者接受度高，有助于改善操作环境。

SMART BASE 2538 与不同类型的基础油及其他添加剂具有良好的相容性和稳定性，便于调配各类加工油配方。

列印日期：24-10-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。