

产品供应: 思敏油品
Smart Base 3633
多硫化物
浅色硫化极压添加剂

典型规格

外观	清澈黄色液体
粘度@40°C, cSt	160-190
硫含量 (活性硫), %wt	28-32(23)
酸值,mgKOH/g	≤ 8
闪点C.O.C., °C	> 160
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	107 / 400

产品叙述

SMART BASE 3633 为一款中等粘度的多硫化物，具有优异的极压性能及良好的润滑性能，特别适用于不锈钢、钛合金等难加工金属材料的加工。

SMART BASE 3633 含有较高的活性硫，具有一定的铜腐蚀性，因此不适用于铜、铝合金等有色金属的加工。

SMART BASE 3633 色泽较浅，在加工过程中便于目视观察；气味低，使用者接受度高，有助于改善操作环境。

SMART BASE 3633 与多种基础油及其他添加剂具有良好的相容性和稳定性，便于调配各类金属加工液配方。

除广泛应用于金属加工液外，**SMART BASE 3633** 还可用于其他配方体系。例如，可用于硅橡胶模具配方中以增强耐烧蚀性和热稳定性，或用于沥青（改性沥青）中以改善分散性、耐久性、弹性及抗变形能力，从而提升整体性能。

列印日期：09-09-26

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求使用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。