

产品供应: 杜发

Paroil 53NR

氯化添加剂

氯化石蜡

典型规格

颜色(ASTM)	0.5
比重@25	1.260
密度,磅/加仑	10.5
粘度@100 (210),SUS	1638 (71)
氯含量,%wt	53
闪点C.O.C.,	> 450
标准包装 (净重/毛重, Kg)	255.0 / 238.0

产品叙述

PAROIL 53NR 是一款氯化物。其在室温下呈液态，不易燃、无腐蚀、挥发性低。产品含稳定剂，可维持其在运输和储存过程中的完整性。PAROIL 53NR 应用范围广泛，可作为阻燃剂、增塑剂和金属加工液极压剂。

PAROIL 53NR 一般应用于（但不限于）纯油性切削、拉伸、冲压配方。

PAROIL 53NR 可能储存于原装桶或散装储罐。长时间暴露于0 以下黏度可能明显增加。改变这种状况应将桶加热至80 - 90 ；建议储存温度为80 - 100 ；调和时温度不应超过130 。长时间暴露于100 以上有可能使产品颜色变深，同时具腐蚀性的HCL会释放出来。

应用	建议加入量, %wt
纯油 (切削)	3 - 10
纯油 (拉伸和冲压)	5 - 30

列印日期 : 01-09-24