

典型规格

| | |
|--|-----------------|
| 外观 | 清澈琥珀色液体 |
| 比重@25 | 0.900 - 1.000 |
| 粘度@40 , cSt | 45 - 90 |
| 硫含量 (活性硫), %wt | 8.5 - 10.5 (<4) |
| 酸值, mgKOH/g | 9 |
| 闪点 C.O.C., | > 145 |
| 铜腐蚀+ | 1B |
| P _B / P _D , kg++ | 76 / 250 |
| 标准包装 (净重/毛重, Kg) | 212.0 / 195.0 |

产品叙述

SMART BASE 2510 是一清澈琥珀色、低味、非活性硫化脂肪极压添加剂，具有良好的润滑、抗磨、极压等性能。推荐用于加工铁类及有色金属的纯油或乳化油配方中。

SMART BASE 2510 粘度低，容易与其他添加剂及基础油调合。它比传统的含硫量相同的添加剂表现出更优越的极压性能。

SMART BASE 2510 不腐蚀有色金属，可用于加工黄铜和青铜

SMART BASE 2510 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性，使调合者易于调合不同类型的加工油。

| 应用 | 建议加入量, %wt |
|------------|------------|
| 绞牙 | 3 - 15 |
| 攻牙 | 3 - 15 |
| 打头 (只切面) | 5 - 20 |
| 自动绞机 (只切面) | 5 - 15 |
| 车床 | 2 - 8 |

列印日期 : 28-07-24