

典型规格

外观	清澈浅琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	40 - 140
硫含量 (活性硫), %wt	13 - 17 (7)
酸值, mgKOH/g	8
闪点 C.O.C.,	> 130
铜腐蚀+	4B
P _B / P _D , kg++	88 / 315
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

SMART BASE 2517 是一款清澈浅琥珀色含较高活性硫成分的硫化脂肪油；具有极压性能；主要用于黑色金属加工油配方中。

SMART BASE 2517 粘度低，尤其适合于深钻孔油、珩磨油等要求清洗性极佳的配方中。

SMART BASE 2517 具极佳的润滑、抗磨及极压性能，如与SMARTPHOS P6800/P7800 磷酸酯或SMART BASE CR-2050 代氯添加剂搭配效果更加。

SMART BASE 2517 色浅，加工过程中，便于观察；味低，使用者易于接受。

SMART BASE 2517 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性，使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰牙	3 - 15
攻牙	3 - 15
打头 (只切面)	5 - 20
自动螺机 (只切面)	5 - 10
车床	2 - 8

列印日期 : 22-12-24