

典型规格

外观	黄色至琥珀色液体
比重@25	0.900 - 1.000
粘度@40 , cSt	10 - 30
硫含量 (活性硫), %wt	16 - 18 (< 4)
酸值, mgKOH/g	< 11
闪点 C.O.C.,	> 135
铜腐蚀+	1B
P _B / P _D , kg++	82 / 315
标准包装 (净重/毛重, Kg)	212.0 / 195.0

产品叙述

SMART BASE 2518 是一黄色至琥珀色、低味、硫化脂肪油极压添加剂，含低活性硫成分，具有良好的润滑、抗磨、极压等性能。推荐用于加工铁类及有色金属的纯油或乳化油配方中。

SMART BASE 2518 粘度低，容易与其他添加剂及基础油调合。它比传统的含硫量相同的添加剂表现出更优越的极压性能。

SMART BASE 2518 推荐应用于加工不锈钢及钛合金的配方中。

SMART BASE 2518 不易腐蚀有色金属，可用于加工黄铜和青铜。

SMART BASE 2518 与其他添加剂及不同组别的基础油有良好的稳定性和相容性，使调合者易于调合不同类型的加工油。

应用	建议加入量, %wt
铰孔	3 - 15
攻牙	3 - 15
打头	5 - 10
自动螺机	5 - 15
车床	2 - 8

列印日期 : 22-12-24