

典型规格

外观	浅棕色液体
比重@25	0.900 - 1.050
粘度@40 , cSt	80 - 90
磷含量,%wt	> 7
酸值, mg KOH/g	< 400
闪点C.O.C.,	> 70
P _B /P _D , kg+	94 / 400
标准包装 (净重/毛重, Kg)	200.0 / 217.0

产品叙述

SMARTPHOS P5710 是一款浅色、低粘度的多功能磷酸酯，具有缓蚀、润湿、消泡等特点，适用于油基和水基加工液。

SMARTPHOS P5710 与烷基乙醇胺等有机胺中和后，可在水中乳化；是加工铝、镁合金的良好产品。

SMARTPHOS P5710 有良好的抗磨、防锈特性，可在切削油、液压油、齿轮油配方中使用。

SMARTPHOS P5710 具有良好的分散功能，可在加工过程中保持工件或刀具清洁。

SMARTPHOS P5710 可降低冷却系统的表面张力，提高产品的消泡特性。

应用	建议加入量 %wt
金属加工油	1 - 2
防锈油	8 - 15

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。