

典型规格

外观	清澈淡黄色液体
比重@25	0.800 - 0.900
粘度@40 , cSt	< 10
酸值, mgKOH/g	< 8
闪点 C.O.C.,	> 150
标准包装 (净重/毛重, Kg)	180.0 / 197.0

产品叙述

SMARTLUB 9112 是一低粘度优质植物脂肪酯.其含特种分散及润滑剂, 与传统动物脂肪相比有着更好的稳定性及优越性。

SMARTLUB 9112 具有优越的润滑及抗磨性, 能使工件加工后有良好表面光洁度。

SMARTLUB 9112 表现强效的切削性能, 尤其适合铝合金加工。除此之外, 其还推荐用于研磨油、攻牙油及水性配方中。

应用	建议加入量, %wt
研磨油	3 - 8
攻牙油	3 - 10
半合成 / 全合成	10 - 15

列印日期 : 02-07-25

免责声明: 本司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更, 且我们不能控制应用环境和使用状况; 思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前进行测试及验证, 以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者, 本司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更, 恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标, 为属于相关公司或其来源的商标, 特此声明。