

产品供应: 思敏油品  
**SmartLub LB6331**

0

**脂肪酸酯复合剂**

## 典型规格

外观	黄至棕色液体
比重@25	0.890 - 1.000
酸值, mgKOH/g	< 15
粘度@40 , cSt	70 - 120
标准包装 (净重/毛重, Kg)	200.0 / 217.0

## 产品叙述

SMARTLUB LB6331 是一TMP酯，它在水基体系中可以提供润滑，助乳化和缓蚀性。

SMARTLUB LB6331 用于乳化油、半合成和全合成配方中, 适合应用于热/冷轧切削及拉伸工艺。

SMARTLUB LB6331 具有良好的乳化作用，有助于稳定乳液体系。

SMARTLUB LB6331 可用于水基系统，用于加工黑色和有色金属，如不锈钢或铝合金。

SMARTLUB LB6331 热稳定性高，易生物降解，可以作为防火液压油的基础油应用于户外使用的移动设备上。

应用	建议加入量, %wt
一般应用	3 - 30

列印日期 : 11-07-25

**免责声明:** 本公司网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本公司网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。