

典型规格

外观	清澈浅黄色液体
颜色,(ASTM D-1500)	< 1.0
硫含量,%wt	4.4
磷含量,%wt	4.3
铜片试验,(ASTM D-130)	1b
比重@77 (25)	1.010
粘度@100 ,SUS	17000
粘度@210 ,SUS	320
酸值,mgKOH/g	< 5
闪点C.O.C.,	226
四球机磨损试验+,mm	0.41
四球机极压烧结试验+,烧结负载,kg	126
标准包装 (净重/毛重, Kg)	202.0 / 219.0

产品叙述

DOVERLUBE SP-44 是一款不含动物脂肪和油的浅色、低味硫磷添加剂。

DOVERLUBE SP-44 在各类环烷基及 、 及 类石蜡基础油有优异稳定性，在PAO及酯类也是如此。

DOVERLUBE SP-44 经美国食品及药物管理局批准，可用于与食品有偶尔接触的润滑油中。

DOVERLUBE SP-44 可以用于取代氯化添加剂、硫化脂肪添加剂及ZDDP。

应用	建议加入量,%wt
研磨 (表面、无心)	2 - 4
一般切削	3 - 5
齿轮油	0.5 - 2

列印日期 : 07-07-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。