

典型规格

外观	清澈深绿色液体
比重@25	0.950 - 1.050
粘度@40 , cSt	70 - 100
pH值 (5%水稀释液)	8.5 - 9.5
折光读数 (5%水稀释液)	4.5 - 5.5
标准包装 (净重/毛重, Kg)	202.0 / 219.0

产品叙述

SANCUT EP3363 是一款不含硫、氯及亚硝酸盐的半合成超浓缩液。

SANCUT EP3363 含磷；对有色金属有极佳保护作用。

SANCUT EP3363 有良好的润滑、抗磨、极压及防锈功能；适合加工不锈钢、铸铁及铜铝合金。

SANCUT EP3363 可用于磨、车、铣、钻、攻丝等各类中、重负荷之操作。

SANCUT EP3363 含完备的杀菌防霉剂，故工作液能较长时间使用而不变质。

SANCUT EP3363 浓度极高，可以用70%水稀释后，供最终用户再稀释使用。

应用	稀释比例 (3363 : 水)
攻丝, 钻孔	1:10 - 1:20
车, 铣	1:20 - 1:30
磨削	1:30 - 1:40

列印日期 : 11-07-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。