

产品供应: 思敏油品
SanSyn SG6160
全合成冷却浓缩液
全合成研磨液

典型规格

外观	清澈琥珀色液体
比重@25	1.050 - 1.150
粘度@40 , cSt	< 10
pH值 (5%水稀释液)	8.5 - 9.5
折光读数 (5%水稀释液)	2.5 - 3.0
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

产品叙述

SANSYN SG6160 是一高效抗杂油、低泡、专用于玻璃磨削操作的优异全合成冷却液。它由不同的合成酯配制而成，能有效地润滑玻璃和金刚石砂轮的接触点，因此能良好的散热，延长砂轮寿命。

SANSYN SG6160 含一特种玻璃细粉助沉剂，可以避免玻璃细粉凝固，堆结在机器表面或粘附在金刚石砂轮上，提高冷却液过滤。

SANSYN SG6160 含低泡原料配方，可以避免玻璃细粉或杂质被泡沫包裹，因此清洗及冷却性能大大提高。

SANSYN SG6160 含杀菌防霉剂，能提供优良的微生物控制，因此可以大大降低磨削液的消耗并延长液体寿命。

操作	稀释, %
磨边	2
磨斜边	2
平面磨削	2
抛光加工	4
透镜加工	4

列印日期 : 01-09-24