

典型规格

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 外观 | 浅棕色液体 |
| 比重@25 | 0.900 - 1.000 |
| 粘度@40 , cSt | 30 - 50 |
| 酸值, mgKOH/g | < 60 |
| 闪点 C.O.C., | > 135 |
| 铜腐蚀+ | 1B |
| P _B /P _D , kg++ | 61 / 200 |
| 标准包装 (净重/毛重, Kg) | 197.0 / 180.0 |

产品叙述

SMART BASE WLA6600 含有磷、脂肪酸、抗氧化剂及破乳剂，但无硫、氯及ZDDP。它表现出优秀的抗磨、抗氧化、无腐蚀和油水分离特性。

SMART BASE WLA6600 可以确保机床轨道有一个薄而均匀的油膜，使机床可以在超光滑条件下运动。当机器滑动速度慢或在机器启动，甚至长时间关机时，消除严重的“粘滑运动”。

SMART BASE WLA6600 含防锈剂和抗氧化剂，适用于调配液压油和齿轮油。

SMART BASE WLA6600 可与增粘剂 SmartTac H及I类 ISO 68基础油调配为 CINCINNATI MILACRON P-47类型的导轨油。

| 导轨油配方 项目 | 用量, %wt |
|--------------------|---------|
| I/II类基础油 | 98 |
| Smart Base WLA6600 | 1.5 |
| SmartTac H (增粘剂) | 0.5 |

列印日期 : 21-12-24