

产品供应: 思敏油品
Smart HMPE 9310
 高分子量聚合酯
 高分子量聚合酯

典型规格

外观	清澈琥珀液体
比重@25	0.900-1.000
粘度@40 , cSt	40 - 60
酸值 , mgKOH/g	< 8
闪点C.O.C. ()	> 200
粘度指数	> 140
矿物油含量	不含
5%添加剂+95%SN150 P _B /P _D ,kg++	44/100
5%添加剂+5%SB2517+90%SN150 P _B /P _D ,kg++	76/315
标准包装 (净重/毛重, Kg)	212.0 / 195.0

产品叙述

SMART HMPE 9310 是一低粘度清澈浅黄色不含硫、氯、磷及矿物油的高分子量聚合酯，其独特的分子结构使其在高温下也能紧紧地粘附在金属表面，从而表现出其优异的减磨性能。由于其较强的水解稳定性，可用于水基冷却剂配方。

SMART HMPE 9310 饱和度高，可避免在刀具及金属表面因氧化反应而形成的污染物。

SMART HMPE 9310 具有高温稳定性、低温流动性、低挥发性、高粘度指数和良好剪切稳定性等特点，可涵盖加工过程中接触点不同温度下的润滑、抗磨和极压功能，从而延长刀具和冷却剂的使用寿命。

SMART HMPE 9310 在配方中可取代硫、氯、磷极压剂且表现出相近的效果，同时还可以避免因极压剂与工件表面产生反应，影响加工件光洁度。此外，SMART HMPE 9310 可与硫化极压添加剂共调和，达到协同增效效果。

SMART HMPE 9310 与矿物油、合成油和合成酯具有良好的相容性，易于混合。产品具有良好的清洁特性，易于生物降解。

SMART HMPE 9310 属无灰型产品，高温下没有残留物，对有色金属没有腐蚀，特别适用于铝材的切削、拉伸、冲压配方。产品亦适用于齿轮油、润滑脂、冷冻机油及其它金属加工液的配方中。

应用	建议加入量, %wt
攻丝/攻牙/冷镦 (只切边)	3 - 15
拉伸	5 - 15
自动车床/冲剪	2 - 5

列印日期 : 28-07-24