

典型规格

外观	清澈黄色液体
比重@60/60 (15.6)	1.000 - 1.025
密度,磅/加仑	8.41
pH值(5%水稀释液)	5.0
中和值,meqKOH/g	8.0
闪点C.O.C., ()	500 (260)
标准包装 (净重/毛重, Kg)	204.0 / 221.0

产品叙述

MAYPEG DT-600 是一款边界润滑性优越的脂肪酯，其在非铁金属加工中表现出色。这种特性使MAYPEG DT-600 相比传统的动物油基成分，更加适用于切削、拉伸、冲压配方。

MAYPEG DT-600 在实验室和现场测试中都能提高加工性能，特别适合铝材加工。

MAYPEG DT-600 的性能不仅可以在油性配方中体现，在半合成及全合成配方中表现更为明显。

应用	建议加入量, %wt
乳化油	5 - 10
半合成液	5 - 10
合成液	10 - 15

列印日期 : 01-07-25

免责声明: 本网站及此产品页提供的所有包括规格、应用及配方等资料是基于资料制定或更新时思敏、相关生产商或任何我们的合作公司或供应商认为是正确及可靠的测试和数据资料。由于产品或会根据生产商行为或市场发展而变更，且我们不能控制应用环境和使用状况；思敏、生产商及任何我们的合作公司或供应商不能就产品资料、用效、配方和应用结果等提供任何明示或暗示性的保证。我们在此明确要求用者使用我们产品或产品资料前先进行测试及验证，以确定我们提供的资料或产品是否合用。再者，本网站及此产品页或列有包括规格、配方、及技术资料等内容如有任何变更，恕不另行通知。本网站提供的不属于思敏的、包括供应商在内的产品商标，为属于相关公司或其来源的商标，特此声明。