

产品供应: 功能产品

V-198A

增稠剂

增稠剂

典型规格

| | |
|------------------|---------------|
| 比重 | 0.860 |
| 密度,磅/加仑 | 7.20 |
| 闪点, () | 149 (300) |
| 运动粘度@100 ,cSt | 4600 - 5500 |
| 颜色 | 橙黄色 (< 3ASTM) |
| 标准包装 (净重/毛重, Kg) | 185.0 / 168.0 |

产品叙述

FUNCTIONAL V-198A 是一款为润滑油提高粘度和稠度的添加剂。它可以用于导轨油和链条油中提供粘附性，为润滑脂提供粘性，为雾油和气动系统提供气溶阻力。溶解后的 FUNCTIONAL V-198A 可用于低粘度系统且易于使用。

组成：

FUNCTIONAL V-198A 的活性聚合成分是经常用于增稠剂的聚异丁烯。FUNCTIONAL V-198A 溶剂油是无害的浅色石蜡基础油。

处理：

由于 FUNCTIONAL V-198A 的粘度，需升温（约150（65））才较易处理，但应避免温度超过200（95）。如果遇到高温和高剪切的情况，建议使用 FUNCTIONAL V-188。FUNCTIONAL V-198A 的安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。最终产品的粘附性可能因剪切力而有所削弱，因此在处理和混合过程中应注意将机械剪切力降到最低。

| 应用 | 建议加入量, %wt |
|-----|------------|
| 导轨油 | 0.25 |
| 链条油 | 0.25 - 1.0 |
| 雾油 | 0.5 |

列印日期：01-09-24