

产品供应: 功能产品
V-378
增稠剂
高温润滑油增稠剂

典型规格

比重	0.830
密度,磅/加仑	6.9
闪点, ()	210 (410)
运动粘度@100 ,cSt	4000 - 6000
颜色(ASTM D1500)	无色 (< 1.0)
标准包装 (净重/毛重, Kg)	183.0 / 166.0

产品叙述

FUNCTIONAL V-378 是一款为润滑油提高粘度和稠度的添加剂。它能为基础油是PAO或III类基础油的热稳定润滑剂和润滑脂提供粘附性和防水性。与使用相同基础油和常规增粘剂的润滑油相比，用PAO或III类基础油和 FUNCTIONAL V-378 调配的润滑油，具有更好的热稳定性和氧化稳定性。在氧化稳定性要求较低的产品中，建议使用 FUNCTIONAL V-178 或 FUNCTIONAL V-188。

组成：

FUNCTIONAL V-378 的活性聚合成分是一款长期用于增稠剂中的聚异丁烯。FUNCTIONAL V-378 的溶剂油是无害的、具有热稳定性的矿物油。

处理：

由于 FUNCTIONAL V-378 的粘度，需升温（约150 (65)）才较易处理。其安全处理措施与基础油相同，详情请见最新的MSDS。最终产品的粘附性可能因剪切力而有所削弱，因此在处理和混合过程中应注意将机械剪切力降到最低。

列印日期：01-09-24