

产品供应: 功能产品

V-160

粘度改进剂

液体剪切稳定粘度改进剂

典型规格

外观	粘稠无色至浅黄色液体
密度,磅/加仑	7.10
粘度@100 ,cSt	800 - 1200
剪切稳定指数(PSSI)ASTM D6278 30周期,%	22
标准包装 (净重/毛重, Kg)	189.0 / 172.0

产品叙述

FUNCTIONAL V-160 是一款粘度指数改进剂浓缩液。其可用作工业用油的经济型添加剂或油品售后处理添加剂。FUNCTIONAL V-160 是一款便宜的油品增粘剂，可避免油品与昂贵的光亮油混合。客户应该评估 FUNCTIONAL V-160 在基础油中的相溶性以及在低温下的独特性能。如果需要改善油的低温性能，建议使用如 FUNCTIONAL PD-610 的降凝剂。

组成：

FUNCTIONAL V-160 的活性组分是乙烯和乙炔的聚合物，这款聚合物已被各大石油公司用作粘度指数改进剂。而 FUNCTIONAL V-160 的溶剂是石蜡基矿物油。

处理：

室温下储存。由于 FUNCTIONAL V-160 在室温下的粘度需加温（至约90 或200 ）才较易操作。FUNCTIONAL V-160 不是有害物质，详情请见最新的MSDS。

应用	建议加入量, %wt
工业润滑剂和工业润滑脂	5 - 20

列印日期：27-07-24