

产品供应: 功能产品

**V-460**

粘度改进剂

食品级优质剪切稳定粘度指数改进剂

### 典型规格

比重	0.860
密度,磅/加仑	7.16
闪点, ( )	150 (302)
颜色(ASTM D1500)	清澈到轻微混浊
增稠能效@100 (10%于ISO 22油中),cSt	7.0 - 12.0
粘度损失百分比(ASTM D6278)30周期,%wt	7.5
剪切稳定指数(PSSI)ASTMD6278,%wt	25
标准包装 (净重/毛重, Kg)	217.0 / 200.0

### 产品叙述

#### FUNCTIONAL V-460

是一款粘度指数改进剂,可用于制备工业流体和润滑剂。在汽车售后市场中,即使没有溶剂溶解的情况下,FUNCTIONAL V-460也可作为曲轴箱补充剂使用。

#### 组成:

FUNCTIONAL V-460 的活性成分是乙烯和丙烯的共聚物,它已在众多主流的油公司中作粘度指数改进剂。FUNCTIONAL V-460 的溶剂是白油。这两种材料都是无害的,而且适用于与食品有偶然接触的润滑剂中(21 CFR 178.3570)。

#### 处理:

由于 FUNCTIONAL V-460 的粘度,需升温至约90 (200 )才较易操作。其安全处理措施与基础油相同,详情请见最新的MSDS。

<b>应用</b>	<b>建议加入量, %wt</b>
工业润滑剂和润滑脂	5 - 20

列印日期: 27-09-24